

## 公開参考積算資料内訳書(設計内訳(金抜))及び特殊単価一覧(参考資料)についての注意事項

佐賀県競馬組合

### 新きゅう務員宿舎C棟新築(建築)工事

公開参考積算数量内訳書(設計内訳(金抜))及び特殊単価一覧(参考資料)は、あくまでも入札参加業者等の適性、迅速な見積に供するための参考資料であり、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

1)

公開参考積算数量内訳書(設計内訳(金抜))に示した数量は、「公共建築工事積算基準」、「公共建築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」に準拠して積算したものです。

2)

3) 特殊単価一覧に示した単価についての質問は、原則として受け付けません。

3)

公開参考積算数量内訳書(設計内訳(金抜))の内容(図面や仕様書等の不整合を含む)に疑義がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。

4)

当該工事の予定価格は、この公開参考積算数量内訳書(設計内訳(金抜))により算定しています。

5)

# 特殊単価一覧表 【参考資料】

工事名：新きゅう務員宿舎C棟新築（建築）工事

| 名 称 |                   | 摘 要                                   | 単位 | 単価     | 備 考 |
|-----|-------------------|---------------------------------------|----|--------|-----|
| I   | 建築工事              |                                       |    |        |     |
| 2   | 土工事               |                                       |    |        |     |
|     | 建設発生土処分           |                                       | m3 | 3,500  |     |
| 6   | 型枠工事              |                                       |    |        |     |
|     | 化粧打放型枠            | 基礎部 縦杉板本実型 浮造加工                       | m2 | 18,800 |     |
|     | 化粧打放型枠            | 基礎部 横杉板本実型 浮造加工                       | m2 | 18,800 |     |
|     | 化粧打放型枠            | 地上軸部 縦杉板本実型 浮造加工                      | m2 | 19,200 |     |
|     | 化粧打放型枠            | 地上軸部 横杉板本実型 浮造加工                      | m2 | 19,200 |     |
| 8   | 防水工事              |                                       |    |        |     |
|     | （ 外部 ）            |                                       |    |        |     |
|     | （4階屋根）            |                                       |    |        |     |
|     | 屋根 塩ビ系シート防水（断熱工法） | S1-M2工法 断熱材：t=35<br>押出法* リスレンフォーム 3種b | m2 | 10,400 |     |
|     | 立上 塩ビ系シート防水       |                                       | m2 | 6,150  |     |
| 9   | タイル工事             |                                       |    |        |     |
|     | （ 外部 ）            |                                       |    |        |     |
|     | 段鼻 磁器質タイル         | 150×60 材工共<br>LIXIL：新階段タイル同等          | m  | 580    |     |
|     | スロープ床 磁器質タイル      | 勾配 150角 スロープ用ノンスリップ<br>LIXIL：ビタツア同等   | m2 | 16,000 |     |
|     | エントランス床 磁器質タイル    | 300角 LIXIL：ビタツア同等<br>以下同仕様            | m2 | 18,000 |     |
|     | ポーチ床 磁器質タイル       | 300角                                  | m2 | 18,000 |     |
|     | 段鼻 磁器質タイル         | 300×100角 垂れ付き段鼻                       | m  | 8,800  |     |
|     | 蹴上 磁器質タイル         | 300角                                  | m2 | 17,600 |     |
|     | 踏面 磁器質タイル         | 300角                                  | m2 | 18,000 |     |
|     | 巾木 磁器質タイル         | 70×1200 付框（小端仕上）<br>LIXIL：ジェントアール同等   | m  | 11,200 |     |
|     | （ 内部 ）            |                                       |    |        |     |
|     | 床 磁器質タイル          | 100角 LIXIL：アレス同等 以下同仕様                | m2 | 12,400 |     |

| 名 称 |                | 摘 要  | 単位 | 単価      | 備 考 |
|-----|----------------|--|----|---------|-----|
|     | 巾木 磁器質タイル      | 100角 H=50  | m  | 2,400   |     |
|     | 巾木 磁器質タイル      | 100角 H=100                                       | m  | 2,400   |     |
| 10  | 木工事            |  |    |         |     |
|     | ( 内部 )         |  |    |         |     |
|     | 木製巾木見切         | 10×25 桧集成材                                       | m  | 1,600   |     |
|     | 木製上り框          | 90×50 集成材 (桧)                                    | m  | 12,000  |     |
|     | 木製額縁           | 120×25 堅木 集成材 (ロイヤルオーク)                          | m  | 4,400   |     |
|     | 収納 (洋室)<br>中段  | W1560 D600 既製品：大建工業同等<br>根太・根太受共                 | ヶ所 | 32,000  |     |
|     | 収納 (洋室)<br>枕棚  | W1560 D400 既製品：大建工業同等<br>根太・根太受共                 | ヶ所 | 28,000  |     |
|     | ( 木製建具枠 )      |  |    |         |     |
|     | WD1<br>木製建具枠   | 引違戸<br>W1545×H2000                               | ヶ所 | 34,600  |     |
|     | WD2<br>木製建具枠   | 引違戸<br>W1500×H2460                               | ヶ所 | 39,200  |     |
|     | WD3<br>木製建具枠   | 片引ハガー戸<br>W750×H2000                             | ヶ所 | 31,200  |     |
|     | WD4<br>木製建具枠   | 片開戸<br>W650×H2000                                | ヶ所 | 30,400  |     |
|     | WD5<br>木製建具枠   | 両開戸<br>W610×H2460                                | ヶ所 | 34,600  |     |
|     | 金物、加工費         | ビス、ボルト   | 式  | 280,000 |     |
| 11  | 屋根及び樋工事        |  |    |         |     |
|     | ( 外部 )         |  |    |         |     |
|     | 鋳鉄製ルーフトレイン     | φ50 堅型 塗膜防水用 材のみ                                 | ヶ所 | 5,280   |     |
|     | 鋳鉄製ルーフトレイン     | φ75 ハﾟﾗﾊﾟｯﾄｺｰﾅｰ部堅引き型<br>塩ビシート防水 (断熱工法) 用 材のみ     | ヶ所 | 21,000  |     |
|     | 鋳鉄製ルーフトレイン     | φ75 横型 塩ビシート防水用 材のみ                              | ヶ所 | 25,700  |     |
|     | 鋳鉄製ルーフトレイン     | φ75 堅型 塗膜防水用 材のみ                                 | ヶ所 | 6,400   |     |
|     | 鋳鉄製中継トレイン      | φ75 堅型 塗膜防水用 材のみ                                 | ヶ所 | 6,240   |     |
|     | EV屋根 オーﾊﾞｰﾌﾛｰ管 | φ60 ｶﾅﾂｳ:OS-1同等 材のみ                              | ヶ所 | 16,400  |     |
|     | 堅樋             | ﾊﾟﾝﾄﾞﾚｽｱﾙﾐ管 φ89 (艶消し)<br>ﾀﾆﾀｳｼﾝｸﾞｳｪｱ同等 (役物、止金物共) | m  | 36,000  |     |
|     |                |  |    |         |     |

| 名 称 |                   | 摘 要  | 単位 | 単価      | 備 考 |
|-----|-------------------|--|----|---------|-----|
| 12  | 金属工事              |  |    |         |     |
|     | ( 外部 )            |  |    |         |     |
|     | スロープ手摺            | H=800 シングル LIXIL:<br>サホートレール1型 トップヒーム1段同等                            | m  | 24,000  |     |
|     | バルコニーアルミ手摺        | H=1200 床支持 ビニフレーム工業:BL 認定品<br>ViewX-M3タテ格子W20@80タイプ 同等品              | m  | 23,200  |     |
|     | 階段排水溝 ステンレスグレーチング | 溝巾100用 H=20 ノンスリップタイプ<br>細目 クッションゴム付                                 | m  | 37,000  |     |
|     | 屋上点検ハッチ           | ナスタ:KS-RM6060SKH 鍵付同等  | ヶ所 | 208,000 |     |
|     | 床下点検口             | 600角 ステンレス 鍵付き   | ヶ所 | 33,500  |     |
|     | ステンレスタラップ         | 300×150 φ22 ナスタ:KS-ATR22S<br>+KS-ATRS-PL同等 コンクリート面アンカー共              | ヶ所 | 14,400  |     |
|     | バルコニー物干金物         | アルミ製 スライド型<br>ナスタ:KS-DA706ASP-N-ST同等                                 | ヶ所 | 18,600  |     |
|     | ステンレス製屋外換気口       | 防虫網付換気口 φ100 止水板付<br>スライダル管 (内径φ100) L=300程度共<br>ナスタ:KS-8860SHG-M 同等 | ヶ所 | 7,520   |     |
|     | ( 内部 )            |  |    |         |     |
|     | 軽量鉄骨胴縁            | UL工法   | m2 | 2,400   |     |
|     | 壁点検口              | 300角 アルミ 鍵付目地タイプ   | ヶ所 | 3,280   |     |
|     | 床下点検口             | 450角 ステンレス 鍵付き   | ヶ所 | 48,000  |     |
|     | 収納(洋室)<br>ハンガーパイプ | ステンレス HL φ32 L≤1800  | m  | 2,000   |     |
|     | クーラースリーブ          | φ80 L=220  | ヶ所 | 1,760   |     |
| 13  | 左官工事              |  |    |         |     |
|     | 巾木 アクリル系吹付タイル     | 打放面 ゆず肌 上塗材:<br>アクリルシリコン系 艶無 低汚染型<br>以下同仕様                           | m2 | 2,550   |     |
|     | 壁 アクリル系吹付タイル      | 打放面  | m2 | 2,550   |     |
|     | 蹴上 タイル下地モルタル      |  | m2 | 32,000  |     |
|     | 踏面 タイル下地モルタル      |  | m2 | 32,000  |     |
|     | 階段蹴上 防水モルタル金コシ押し  | 仕上   | m2 | 32,000  |     |
|     | 階段踏面 防水モルタル金コシ押し  | 仕上   | m2 | 32,000  |     |
|     | 階段踊場 防水モルタル金コシ押し  | 仕上 目地切共  | m2 | 32,000  |     |
|     | 階段排水溝 防水モルタル金コシ押し | W=100 段部 仕上  | m  | 5,200   |     |
|     |                   |  |    |         |     |
|     |                   |  |    |         |     |

| 名 称 |                                  | 摘 要   | 単位 | 単価      | 備 考 |
|-----|----------------------------------|---|----|---------|-----|
| 14  | 建具工事                             |   |    |         |     |
| a   | アルミ建具工事                          |   |    |         |     |
|     | AD1<br>袖FIX付両開框戸                 | 見込100 アルミ額縁<br>W2300×H2400  | ヶ所 | 580,000 |     |
|     | AD2<br>片開框戸                      | 見込70 アルミ <sup>ﾌﾟﾚｰﾄ</sup> t=4 アルミ額縁<br>W600×H1350                                     | ヶ所 | 146,000 |     |
|     | AW1<br>FIX窓                      | アルミ額縁 150×25<br>W475×H2100  | ヶ所 | 58,300  |     |
|     | AW2<br>突出窓                       | 網戸付 アルミ額縁 180×25<br>W900×H900   | ヶ所 | 89,800  |     |
|     | AW3<br>引違窓                       | 網戸付<br>W1800×H2000  | ヶ所 | 140,000 |     |
|     |                                  |   |    |         |     |
| b   | スチール建具工事                         |   |    |         |     |
|     | SD1<br>片開フラッシュ戸                  | 見込80 化粧鋼板(クリア <sup>ﾀﾞｯｸ</sup> 横木目)<br>W800×H2000                                      | ヶ所 | 190,000 |     |
|     |                                  | + <sup>ｽﾃｰﾙ</sup> ポリエステル化粧樹脂 額縁120×25<br>防音・耐熱仕様 アルミ額縁D120                            |    |         |     |
|     | SD2<br>MB両開戸                     | 見込90 片面フラッシュ<br>W1270×H2150   | ヶ所 | 131,000 |     |
|     |                                  |   |    |         |     |
| c   | 木製建具工事                           |   |    |         |     |
|     | WD1<br>窓付引違フラッシュ戸                | 見込36 アルミ Vレール<br>W1545×H2000  | ヶ所 | 126,000 |     |
|     | WD2<br>引違フラッシュ戸                  | 見込36 アルミ Vレール<br>W1500×H2460  | ヶ所 | 128,000 |     |
|     | WD3<br>窓付片引ハガ <sup>ｰ</sup> 戸     | 見込40<br>W750×H2000  | ヶ所 | 76,000  |     |
|     | WD4<br>窓付片開フラッシュ戸                | 見込40<br>W650×H2000  | ヶ所 | 76,800  |     |
|     | WD5<br>両開フラッシュ戸                  | 見込40<br>W610×H2460  | ヶ所 | 83,200  |     |
|     |                                  |   |    |         |     |
| d   | 硝子工事                             |   |    |         |     |
|     | フロート複層ガラス                        | 取付、運搬諸経費、法定福利費共<br>FL5+A12+FL5 2.0～4.0  | m2 | 18,800  |     |
|     | アクリル板 WD                         | t=4   | m2 | 20,800  |     |
|     |                                  |   |    |         |     |
| 15  | 塗装工事                             |   |    |         |     |
|     | ( 外部 )                           |   |    |         |     |
|     | 巾木 コンクリート保護塗装                    | 打放面 水性無機高分子塗料<br>カーキ <sup>ｱｰ</sup> 仕上 大日技研:<br>ランデ <sup>ｯｸ</sup> スコートWS疎水材同等<br>以下同仕様 | m2 | 2,100   |     |
|     | 壁 コンクリート保護塗装                     | 打放面   | m2 | 2,100   |     |
|     | スロー <sup>ﾌﾟ</sup> 立上壁 コンクリート保護塗装 | 打放面   | m2 | 2,100   |     |

| 名 称 |                      | 摘 要   | 単位 | 単価     | 備 考 |
|-----|----------------------|---|----|--------|-----|
|     | スロップ 立上天端 コンクリート保護塗装 | W=200 金コテ面  | m  | 1,050  |     |
|     | 巾木 コンクリート保護塗装        | 杉板打放面 水性無機高分子塗料<br>カークリアー仕上 大日技研:<br>ランデックスコートWS疎水材同等<br>以下同仕様      | m2 | 2,100  |     |
|     | 壁 コンクリート保護塗装         | 杉板打放面   | m2 | 2,100  |     |
|     | 手摺天端 コンクリート保護塗装      | W=120 金コテ面 水性無機高分子塗料<br>カークリアー仕上 大日技研:<br>ランデックスコートWS疎水材同等<br>以下同仕様 | m  | 940    |     |
|     | 壁天端 コンクリート保護塗装       | W=200 金コテ面  | m  | 1,050  |     |
|     | 天井 コンクリート保護塗装        | 打放面 水性無機高分子塗料<br>カークリアー仕上 大日技研:<br>ランデックスコートWS疎水材同等<br>以下同仕様        | m2 | 2,100  |     |
|     | 天井 コンクリート保護塗装        | 勾配 打放面  | m2 | 2,100  |     |
| 16  | 内外装工事                |   |    |        |     |
|     | ( 内部 )               |   |    |        |     |
|     | 床 乾式二重床              | H=200 ハードティールボード t20共   | m2 | 5,600  |     |
|     | 床 乾式二重床              | H=200 ハードラフィンボード t20共   | m2 | 6,400  |     |
|     | 床 複合フローリング (C種)      | t=12.0 二重床面   | m2 | 10,400 |     |
|     | 置床用点検口               | 450角 ステンレス製 鍵付  | ヶ所 | 28,800 |     |
|     | 壁 塗装珪酸カルシウム板         | t=6.0 不燃ボード面  | m2 | 9,600  |     |
|     | 壁 不燃メラミン化粧板          | t=3.0 ボード面  | m2 | 12,000 |     |
|     | 壁 不燃メラミン化粧板見切        | アルミジョイナー  | m  | 1,440  |     |
|     | 床 硬質ウレタンフォーム吹付       | 養生、燃料費共<br>t=40 A種1   | m2 | 1,960  |     |
|     | 壁 硬質ウレタンフォーム吹付       | 養生、燃料費共<br>t=40 A種1   | m2 | 1,960  |     |
|     | 天井 硬質ウレタンフォーム吹付      | 養生、燃料費共<br>t=40 A種1   | m2 | 1,960  |     |
|     | 天井 硬質ウレタンフォーム吹付      | 養生、燃料費共<br>t=50 A種1   | m2 | 2,100  |     |
| 17  | ユニットその他工事            |   |    |        |     |
|     | ( 外部 )               |   |    |        |     |
|     | バルコニー 隔板             | W=950×H=2000 カラーアルミ枠<br>ケイカル板共 両面塗装避難文字書共<br>杉田エース同等<br>以下同仕様       | ヶ所 | 44,000 |     |
|     | バルコニー 隔板             | W=1300×H=2000 カラーアルミ枠   | ヶ所 | 48,000 |     |

| 名 称 |                | 摘 要   | 単位 | 単価        | 備 考 |
|-----|----------------|---|----|-----------|-----|
|     | 階段 壁付手摺(平部)    | φ34樹脂被膜(耐候性)<br>tニフレム工業:BLS-30同等<br>以下同仕様   | m  | 5,600     |     |
|     | 階段 壁付手摺(斜部)    | φ34樹脂被膜(耐候性)<br>前入後出 屋内タイプ<br>KS-MB7102PY-PK同等                                    | m  | 6,000     |     |
|     | エントランス ポスト     | 600×900 ステンレス枠  | ヶ所 | 16,900    |     |
|     | エントランス 掲示板     | 600×900 ステンレス枠  | ヶ所 | 28,200    |     |
|     | 室名札            | アルミ製KS-N22A ナスタ同等以上<br>2文字  | ヶ所 | 3,600     |     |
|     | 建物名表示          | (304) SUS製 700×700×50 ヘアライン仕上   | ヶ所 | 96,000    |     |
|     | 雨水集水桝          | 内径 500×500  | ヶ所 | 18,400    |     |
|     | タイル用ステンレス製集水桝蓋 | クッション付 カネソウ:SSYW-500同等  | ヶ所 | 87,200    |     |
|     | ( 内部 )         |   |    |           |     |
|     | 収納(玄関)<br>可動棚  | W650 D400 t=20 ポリ合板フラッシュ<br>棚7段 タポレール共  | ヶ所 | 50,400    |     |
|     | WC<br>固定棚      | W870 D350 t=25 ポリ合板フラッシュ  | ヶ所 | 17,600    |     |
|     | 洗面脱衣室<br>固定棚   | W1310 D400 t=25 ポリ合板フラッシュ   | ヶ所 | 16,800    |     |
|     | ユニットバス四方ドア枠    | 110×25 樹脂製  | m  | 4,000     |     |
|     | クーラー取付用下地      | 合板 t=12.0 LGS面  | ヶ所 | 1,760     |     |
| 18  | 昇降機設備工事        |   |    |           |     |
|     | 乗用エレベーター       | 制御方式:可変電圧可変周波数制御<br>操作方式:乗合全自動方式<br>積載量:800kg 定員:9名 定格速度:<br>60m/min停止数:4停止(1-4階) | 台  | 9,060,000 |     |
|     | 別 紙 明 細 (11)   |   |    |           |     |
|     | 梁貫通孔補強 材料費     |   |    |           |     |
|     | φ500 材費        | 人通口   | ヶ所 | 18,000    |     |
|     | φ175 材費        | 設備  | ヶ所 | 960       |     |
|     | φ150 材費        | 設備  | ヶ所 | 840       |     |
|     | φ125 材費        | 設備、雨水   | ヶ所 | 740       |     |
|     | φ100 材費        | 設備(給水)  | ヶ所 | 700       |     |
|     | 梁貫通孔補強 取付手間    |   |    |           |     |
|     | φ500 取付手間      |   | ヶ所 | 4,800     |     |

| 名 称 |                                   | 摘 要   | 単位 | 単価        | 備 考 |
|-----|-----------------------------------|---|----|-----------|-----|
|     | φ175 取付手間                         |   | ヶ所 | 3,800     |     |
|     | φ150 取付手間                         |   | ヶ所 | 3,600     |     |
|     | φ125 取付手間                         |   | ヶ所 | 3,400     |     |
|     | φ100 取付手間                         |   | ヶ所 | 3,200     |     |
|     |                                   |   |    |           |     |
|     | 別紙明細(12)                          |   |    |           |     |
|     | 間仕切開口補強                           |   |    |           |     |
|     | 間仕切開口補強                           | W=65 一方 H=2000                                    | ヶ所 | 4,030     |     |
|     | 間仕切開口補強                           | W=65 三方 1500×2460                                 | ヶ所 | 9,780     |     |
|     | 間仕切開口補強                           | W=65 三方 610×2460                                  | ヶ所 | 8,750     |     |
|     | 間仕切開口補強                           | W=65 三方 650×2000                                  | ヶ所 | 8,800     |     |
|     | 間仕切開口補強                           | W=65 三方 750×2000                                  | ヶ所 | 8,920     |     |
|     |                                   |   |    |           |     |
| Ⅱ   | 屋外附帯工事（C棟）                        |   |    |           |     |
| 2   | サイクルポート1工事<br>（躯体）<br>建設発生土処分     |   | m3 | 3,500     |     |
|     | （仕上）                              |   |    |           |     |
|     | サイクルポート1                          | LIXIL:アーキインシュルターAR-F型 W20H25<br>600N 57型同等        | ヶ所 | 860,000   |     |
|     |                                   |   |    |           |     |
| 3   | サイクルポート2工事                        |   |    |           |     |
|     | 建設発生土処分                           |   | m3 | 3,500     |     |
|     | サイクルポート2                          | LIXIL:アーキインシュルターAR-F型 W20H25<br>600N 特寸78型同等      | ヶ所 | 1,260,000 |     |
|     |                                   |   |    |           |     |
| 4   | ゴミ収納庫工事                           |   |    |           |     |
|     | 建設発生土処分                           |   | m3 | 3,500     |     |
|     | ゴミ収納庫                             | D900×W1800+1730×H1200<br>LIXIL:PA型同等              | ヶ所 | 505,000   |     |
|     |                                   |   |    |           |     |
| 5   | 植栽廻りコンクリート立上工事<br>（躯体）<br>建設発生土処分 |   | m3 | 3,500     |     |
|     | 立上 コンクリート保護塗装                     | 打放面 水性無機高分子塗料<br>カラーグリーナー仕上 大日技研:ランデックスコートWS疎水材同等 | m2 | 2,100     |     |



| 名 称 |                | 摘 要   | 単位             | 単価      | 備 考 |
|-----|----------------|---|----------------|---------|-----|
| 6   | 受水槽基礎          |   |                |         |     |
|     | (基礎)           |   |                |         |     |
|     | 浅層混合処理工事       | 改良処理 78.75m <sup>3</sup> t=1250 (C=80kg/m <sup>3</sup> )<br>重機、技術管理費、試験費、報告書作成費 | 式              | 520,000 |     |
|     | 建設発生土処分        |   | m <sup>3</sup> | 3,500   |     |
| 7   | 守衛室工事          |   |                |         |     |
| 7-2 | 土工事            |   |                |         |     |
|     | 建設発生土処分        |   | m <sup>3</sup> | 3,500   |     |
| 7-7 | 鉄骨工事           |   |                |         |     |
|     | 建築構造用 角形鋼管     | BCR295<br>BCR-150×150×6   | t              | 220,000 |     |
|     | 六角ボルト          | SS400<br>BTN-M12×30   | 個              | 56      |     |
|     | 六角ボルト          | SS400<br>BTN-M12×35   | 個              | 60      |     |
|     | アンカーボルト        | SS400<br>ABT-16 L=320   | 個              | 370     |     |
|     | ターンバックル        | SS400<br>TB・割-12×200  | 個              | 280     |     |
|     | 工場加工組立         |   | t              | 504,000 |     |
|     | 鉄骨錆止め          |   | t              | 88,000  |     |
|     | 超音波探傷試験        | 第三者検査<br>工場内 20/80検査  | 式              | 68,000  |     |
|     | (現場建方)         |   |                |         |     |
|     | 鉄骨運搬           |   | t              | 32,000  |     |
|     | 鉄骨建方           |   | t              | 200,000 |     |
|     | 軽量鉄骨加工・取付      |   | t              | 376,000 |     |
|     | 建方重機損料         |   | 式              | 60,000  |     |
|     | 高力ボルト締付け       |   | 本              | 360     |     |
| 7-9 | 屋根及び樋工事        |   |                |         |     |
|     | ( 外部 )         |   |                |         |     |
|     | 屋根 縦ハケ葺(嵌合式)   | カラーガルバリウム鋼板 t=0.5   | m <sup>2</sup> | 9,600   |     |
|     | 改質アスファルトルーフィング |   | m <sup>2</sup> | 2,240   |     |

| 名 称  |                   | 摘 要                           | 単位             | 単価      | 備 考 |
|------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------|-----|
|      | 片棟包み              | カラーガルバリウム鋼板 t=0.6             | m              | 6,400   |     |
|      | 片棟包みパッキン          |                               | m              | 2,240   |     |
|      | 軒先金物              | カラーガルバリウム鋼板 t=0.6             | m              | 4,800   |     |
|      | ケラハ 金物            | カラーガルバリウム鋼板 t=0.6             | m              | 4,800   |     |
|      | 軒樋                | 住宅用塩ビ軒樋 ステンレス受け金物共            | m              | 7,200   |     |
|      | 落し口               | φ65                           | ヶ所             | 4,000   |     |
|      | 縦樋                | 住宅用塩ビ縦樋 φ65<br>ステンレス掴み金物共     | m              | 5,600   |     |
|      | 庇 平葺              | カラーガルバリウム鋼板 t=0.5             | m <sup>2</sup> | 9,600   |     |
|      | 改質アスファルトルーフィング    |                               | m <sup>2</sup> | 2,240   |     |
|      | 水上水切              | カラーガルバリウム鋼板 t=0.6             | m              | 6,400   |     |
|      | 水上ケミカル面戸          |                               | m              | 2,240   |     |
|      | 軒先金物              | カラーガルバリウム鋼板 t=0.6             | m              | 5,600   |     |
|      | ケラハ 金物            | カラーガルバリウム鋼板 t=0.6             | m              | 4,800   |     |
|      |                   |                               |                |         |     |
| 7-10 | 金属工事              |                               |                |         |     |
|      | ( 外部 )            |                               |                |         |     |
|      | 軽量鉄骨天井下地          | 25型 直張 @300 勾配 懐H<1.0m        | m <sup>2</sup> | 2,800   |     |
|      | 破風 軽量鉄骨胴縁         | 天井野縁25型 H=200 @300            | m              | 3,600   |     |
|      | 鼻隠し 軽量鉄骨胴縁        | 天井野縁25型 H=200 @300            | m              | 3,600   |     |
|      | 土台水切              | カラーガルバリウム鋼板 t=0.6             | m              | 4,800   |     |
|      | 軒天換気金物            |                               | m              | 5,600   |     |
|      | ( 内部 )            |                               |                |         |     |
|      | 外壁 軽量鉄骨胴縁         | 天井野縁25型                       | m <sup>2</sup> | 3,600   |     |
|      |                   |                               |                |         |     |
| 7-12 | 建具工事              |                               |                |         |     |
| a    | アルミ製建具            |                               |                |         |     |
|      | AD1<br>窓付片開フラッシュ戸 | 見込70 カラー アルミ額縁<br>W800×H2000  | ヶ所             | 210,000 |     |
|      | AW1<br>引違窓        | 見込70 カラー アルミ額縁<br>W700×H700   | ヶ所             | 54,800  |     |
|      | AW2<br>引違窓        | 見込70 カラー アルミ額縁<br>W1860×H1100 | ヶ所             | 96,000  |     |
|      |                   |                               |                |         |     |

| 名 称  |                    | 摘 要   | 単位 | 単価      | 備 考 |
|------|--------------------|---|----|---------|-----|
| b    | 木製建具工事             |   |    |         |     |
|      | WD1<br>窓付片開フラッシュ戸  | 見込35 化粧シート 既製品取付枠共<br>W823×H2033                          | ヶ所 | 89,300  |     |
| c    | 硝子工事               |   |    |         |     |
|      | LowE強化複層ガラス        | LowE3+A6+TG4 ～2.0   | m2 | 26,500  |     |
| 7-13 | 塗装工事               |   |    |         |     |
|      | ( 外部 )             |   |    |         |     |
|      | 破風 DP塗             | 細幅物 サイディング面   | m  | 1,280   |     |
|      | 鼻隠し DP塗            | 細幅物 サイディング面   | m  | 1,280   |     |
| 7-14 | 内外装工事              |   |    |         |     |
|      | ( 外部 )             |   |    |         |     |
|      | 壁 窯業系サイディング        | t=16 横張 通気金具止工法 鉄骨胴縁面<br>ニチハC00Lミライ716 (ライトグレー) 同等品       | m2 | 24,600  |     |
|      | 下地透湿防水シート          | t=0.17  | m2 | 640     |     |
|      | 出隅専用部材             | 出隅16厚塗装高耐食GLメッキ鋼板   | m  | 4,800   |     |
|      | 開口防水テープ            |   | m  | 240     |     |
|      | 破風 窯業系サイディング       | t=16 H=200 LGS面 無塗装品                                      | m  | 3,360   |     |
|      | 鼻隠し 窯業系サイディング      | t=16 H=200 LGS面 無塗装品                                      | m  | 3,360   |     |
|      | 屋根 硬質野地板           | t=25 鉄骨母屋面  | m2 | 4,800   |     |
|      | 庇 硬質野地板            | t=25 鉄骨母屋面  | m2 | 4,800   |     |
|      | (内部)<br>壁 硬質ウレタン吹付 | t=50 A種1  | m2 | 2,250   |     |
|      | 天井 硬質ウレタン吹付        | t=50 A種1  | m2 | 2,250   |     |
| 7-15 | ユニットその他工事          |   |    |         |     |
|      | ( 内部 )             |   |    |         |     |
|      | ライニング面台            | W=120 t=19 木製フォーム   | m  | 14,400  |     |
|      | WC 棚板              | W850 D300 t25 木製合板フラッシュ                                   | ヶ所 | 8,960   |     |
|      | 受付カウンター (外部)       | W2000 D300 t=30 SUS HL t2 曲加工<br>芯材 合板フラッシュt=30 SUSブラケット共 | ヶ所 | 410,000 |     |
|      | 受付カウンター (内部)       | W2000 D300 t=30 木製合板フラッシュ<br>SUSブラケット共 上記に含む              |    |         |     |

[illegible]