

## 公開参考積算資料内訳書(設計内訳(金抜))及び特殊単価一覧(参考資料)についての注意事項

佐賀県競馬組合

### ウィナーズサークル新設工事

- 1) 公開参考積算数量内訳書(設計内訳(金抜))及び特殊単価一覧(参考資料)は、あくまでも入札参加業者等の適性、迅速な見積に供するための参考資料であり、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。
- 2) 公開参考積算数量内訳書(設計内訳(金抜))に示した数量は、「公共建築工事積算基準」、「公共建築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」に準拠して積算したものです。
- 3) 特殊単価一覧に示した単価についての質問は、原則として受け付けません。
- 4) 公開参考積算数量内訳書(設計内訳(金抜))の内容(図面や仕様書等の不整合を含む)に疑義がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。
- 5) 当該工事の予定価格は、この公開参考積算数量内訳書(設計内訳(金抜))により算定しています。

特殊単価一覧		工事名：ウィナーズサークル新設工事【参考資料】	
名 称	摘 要	単位	単 価
A. 直接工事費			
1. 舗装工事			
①外構工事			
1-2 ウィナーズサークル・土留			
建設発生土運搬	DID区間無し 13.0km以下 DT4t バックホウ0.28m3 土砂類	m3	3,570
残土処分費		m3	3,910
コムチップ 舗装	厚15	m2	20,000
コムチップ 舗装の上 さがけいば文字・イラスト	型枠作成・吹付塗装 5m×5m 3色	ヶ所	336,000
1-3 既存擁壁塗装改修			
ひび割れ部補修	0.5～1.0mm程度（幅）Uカットシール充填工法（可とう性エポキシ樹脂）＋ボリマーセメントモルタル充填	m	15,200
欠損部補修	幅300×長さ300以下 ボリマーセメントモルタル充填工法	ヶ所	23,000
フェンス撤去穴埋め	φ60×H=250 程度 無収縮モルタル充填	ヶ所	4,170
1-4 スチール手摺			
新規スチール手摺			
スチール手摺 H=1,200	支柱：φ48.6×2.3 ①1,800（上下材共）縦格子：φ19 ①146 控柱：φ48.6×2.3 ③3,600 錆止塗装	m	46,300
既存スチール手摺			
スチール手摺 H=1,200	支柱：φ48.6×2.3 ①1,800（上下材共）縦格子：φ19 ①146 控柱：φ48.6×2.3 ③3,600 錆止塗装	m	46,300
片開き扉付 W=950	4周枠：φ48.6×2.3 縦格子：φ19 ①146 錆止塗装	ヶ所	76,500
1-5 囲障			
既存擁壁上 メッシュフェンス（ARフェンス同等品）	H=1,200 支柱コア抜き 13ヶ所共	m	12,400
ネットフェンス	H=1,200 カラーハグネ鉄線（基礎ブロック 180×180×450） 2ヶ所共	m	22,600
Vネットフェンス	H=1,200（基礎ブロック 180×180×450 共）	m	26,800
1-7 馬柵			
馬柵材料明細			
N型笠木	L=3,000mm	本	34,300
N型笠木	L=2,000mm	本	25,900
N型笠木	L=3,000mm 末端蓋加工	本	39,300
N型笠木	L=2,260mm 末端蓋加工	本	39,300
N型笠木	L=3,000mm 末端既設柵取合せ用	本	33,300
N型笠木R付	L=1,890mm	本	32,200
N型笠木R付	L=1,890mm 末端蓋加工	本	30,700
N型角度付き笠木	802×560	本	37,200
N型角度付き笠木	802×560 緩衝ゴムホック付き	本	48,700
N型角度付き笠木	560×560 緩衝ゴムホック付き	本	48,700
N型90度コーナー笠木	560×560	本	20,400
N型90度コーナー笠木	582×1,010 末端蓋加工	本	35,000
N型90度コーナー笠木	555×1,244	本	30,000
N型90度コーナー笠木	471×560 緩衝ゴムホック付き	本	31,900
N型笠木調整柵	L=3,000～2,000	本	40,400
N型笠木調整柵	L=2,000～1,000	本	32,000
N型笠木調整柵	L=2,000～1,000 末端蓋加工	本	37,000
持ち上げ式出入口本体	L=3,100 有効幅員L=2,740	本	39,800
持ち上げ式出入口受部		本	17,300
スライド柵本体パイプ	L=4,500 外径φ110	本	50,900
スライド柵収納側パイプ	L=4,500 外径φ130	本	73,900
スライド柵受側パイプ	L=200 外径φ130	本	2,540
スライド柵取付金物	SUS製	本	12,000
支柱	L=1,770直型 まくら付	本	32,700
緩衝ゴム	φ450	個	47,000
搬入費	4t 1台 チャーター便	台	176,000
馬柵 支柱建込み	H=1,770	本	2,500
馬柵 取付	固定馬柵・持ち上げ式出入口・スライド柵	m	4,500
1-8 解体工事			
アスファルト舗装カッター入れ		m	1,160
アスファルト舗装撤去	厚30	m2	620
コンクリート擁壁カッター入れ		m	1,240
コンクリート擁壁撤去	擁壁・旧表彰台	m3	5,420
コンクリート舗装撤去	厚120（捨コンクリート共）	m3	3,490
CB壁撤去	厚200 H=1,200	m2	1,940
砕石撤去		m3	620
スチール手摺撤去 H=1,200	支柱：φ48.6×2.3 ①1,800（上下材共）縦格子：φ19 ①146 控柱：φ48.6×2.3 ③3,600 11ヶ所	m	300
手摺コンクリート基礎撤去	180×250×600	ヶ所	1,390
手摺コンクリート基礎撤去	180×250×400	ヶ所	1,240
ネットフェンス撤去（擁壁上）	H=1,200	m	1,160

